


Flexcon 110 - 1000, 6 bar išsiplėtimo indai centrinio šildymo ir vėsinimo sistemoms.
Privalumai:

Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės ir didelio atsparumo plieno padengto raudona (RAL 3002) epoksidine danga. Puikus ir lengvas aptarnavimas prieš ir po instaliacijos.

Membranos medžiaga leidžia šiuos išsiplėtimo indus naudoti su antifrizu (gliukolio pagrindu iki 50 % koncentracijos).

Maksimali darbinė temperatūra membranai: (EN 13831/8): 70 °C.

Maksimali temperatūra (šildymo sistemose) išėjime: 120 °C.

Atitinka slėginių indų direktyvą 97/23/EC

Papildoma informacija: pagal paklausimą.

*** prieš-slėgis pagal kliento pageidavimą.**

Tipas	Tūris [l]	Slėgis [bar]	Išmatavimai		Pajungimas (M)	Svoris [kg]	Kodas
			Ø	H.			
			[mm]	[mm]			
Flexcon 110	110	0,5	484	784	1"	23.8	16115
Flexcon 110	110	1,0	484	784	1"	23.8	16116
Flexcon 110	110	1,5	484	784	1"	23.8	16117
Flexcon 110	110	2,0	484	784	1"	23.8	16119
Flexcon 110	110	2,5	484	784	1"	23.8	16120
Flexcon 110	110	*	484	784	1"	23.8	16110
Flexcon 140	140	0,5	484	950	1"	25.3	16145
Flexcon 140	140	1,0	484	950	1"	25.3	16146
Flexcon 140	140	1,5	484	950	1"	25.3	16147
Flexcon 140	140	2,0	484	950	1"	25.3	16141
Flexcon 140	140	2,5	484	950	1"	25.3	16142
Flexcon 140	140	3,0	484	950	1"	25.3	16143
Flexcon 140	140	*	484	950	1"	25.3	16140
Flexcon 200	200	0,5	484	1300	1"	38.1	16205
Flexcon 200	200	1,0	484	1300	1"	38.1	16206
Flexcon 200	200	1,5	484	1300	1"	38.1	16207
Flexcon 200	200	2,0	484	1300	1"	38.1	16208
Flexcon 200	200	2,5	484	1300	1"	38.1	16209
Flexcon 200	200	3,0	484	1300	1"	38.1	16210
Flexcon 200	200	*	484	1300	1"	38.1	16200
Flexcon 300	300	0,5	600	1330	1"	56.9	16301
Flexcon 300	300	1,0	600	1330	1"	56.9	16302
Flexcon 300	300	1,5	600	1330	1"	56.9	16303
Flexcon 300	300	2,0	600	1330	1"	56.9	16304
Flexcon 300	300	2,5	600	1330	1"	56.9	16305
Flexcon 300	300	3,0	600	1330	1"	56.9	16306
Flexcon 300	300	*	600	1330	1"	56.9	16300
Flexcon 425	425	0,5	790	1180	1"	76.4	16421


Flexcon 110 - 1000, 6 bar išsiplėtimo indai centrinio šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Tipas	Tūris [l]	Prieš-slėgis [bar]	Išmatavimai		Pajungimas (M)	Svoris [kg]	Kodas
			∅ [mm]	H. [mm]			
Flexcon 425	425	1,0	790	1180	1"	76.4	16422
Flexcon 425	425	1,5	790	1180	1"	76.4	16423
Flexcon 425	425	2,0	790	1180	1"	76.4	16424
Flexcon 425	425	2,5	790	1180	1"	76.4	16425
Flexcon 425	425	3,0	790	1180	1"	76.4	16426
Flexcon 425	425	*	790	1180	1"	76.4	16420
Flexcon 600	600	0,5	790	1540	1"	92.9	16601
Flexcon 600	600	1,0	790	1540	1"	92.9	16602
Flexcon 600	600	1,5	790	1540	1"	92.9	16603
Flexcon 600	600	2,0	790	1540	1"	92.9	16604
Flexcon 600	600	2,5	790	1540	1"	92.9	16605
Flexcon 600	600	3,0	790	1540	1"	92.9	16606
Flexcon 600	600	*	790	1540	1"	92.9	16600
Flexcon 800	800	0,5	790	1888	1"	126.9	16801
Flexcon 800	800	1,0	790	1888	1"	126.9	16802
Flexcon 800	800	1,5	790	1888	1"	126.9	16803
Flexcon 800	800	2,0	790	1888	1"	126.9	16804
Flexcon 800	800	2,5	790	1888	1"	126.9	16805
Flexcon 800	800	3,0	790	1888	1"	126.9	16806
Flexcon 800	800	*	790	1888	1"	126.9	16800
Flexcon 1000	1000	0,5	790	2268	1"	145.9	16901
Flexcon 1000	1000	1,0	790	2268	1"	145.9	16902
Flexcon 1000	1000	1,5	790	2268	1"	145.9	16903
Flexcon 1000	1000	2,0	790	2268	1"	145.9	16904
Flexcon 1000	1000	2,5	790	2268	1"	145.9	16905
Flexcon 1000	1000	3,0	790	2268	1"	145.9	16906
Flexcon 1000	1000	*	790	2268	1"	145.9	16900


Flexcon 110 - 1000, 10 bar išsiplėtimo indai centrinio šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Tipas	Tūris	Prieš-slėgis [bar]	Išmatavimai		Pajungimas (M)	Svoris [kg]	Kodas
	[l]		∅ [mm]	H. [mm]			
Flexcon 110	110	0.5	484	784	1"	38.5	16101
Flexcon 110	110	1.0	484	784	1"	38.5	16102
Flexcon 110	110	1.5	484	784	1"	38.5	16103
Flexcon 110	110	2.0	484	784	1"	38.5	16104
Flexcon 110	110	2.5	484	784	1"	38.5	16105
Flexcon 110	110	3.0	484	784	1"	38.5	16106
Flexcon 110	110	*	484	784	1"	38.5	16100
Flexcon 140	140	0.5	484	950	1"	44.6	16131
Flexcon 140	140	1.0	484	950	1"	44.6	16132
Flexcon 140	140	1.5	484	950	1"	44.6	16133
Flexcon 140	140	2.0	484	950	1"	44.6	16134
Flexcon 140	140	2.5	484	950	1"	44.6	16135
Flexcon 140	140	3.0	484	950	1"	44.6	16136
Flexcon 140	140	*	484	950	1"	44.6	16130
Flexcon 200	200	0.5	600	960	1"	49.3	16191
Flexcon 200	200	1.0	600	960	1"	49.3	16192
Flexcon 200	200	1.5	600	960	1"	49.3	16193
Flexcon 200	200	2.0	600	960	1"	49.3	16194
Flexcon 200	200	2.5	600	960	1"	49.3	16195
Flexcon 200	200	3.0	600	960	1"	49.3	16196
Flexcon 200	200	*	600	960	1"	49.3	16190
Flexcon 300	300	0.5	600	1330	1"	73.7	16291
Flexcon 300	300	1.0	600	1330	1"	73.7	16292
Flexcon 300	300	1.5	600	1330	1"	73.7	16293
Flexcon 300	300	2.0	600	1330	1"	73.7	16294
Flexcon 300	300	2.5	600	1330	1"	73.7	16295
Flexcon 300	300	3.0	600	1330	1"	73.7	16296
Flexcon 300	300	*	600	1330	1"	73.7	16290
Flexcon 425	425	0.5	790	1180	1"	105.5	16411
Flexcon 425	425	1.0	790	1180	1"	105.5	16412
Flexcon 425	425	1.5	790	1180	1"	105.5	16413
Flexcon 425	425	2.0	790	1180	1"	105.5	16414
Flexcon 425	425	2.5	790	1180	1"	105.5	16415
Flexcon 425	425	3.0	790	1180	1"	105.5	16416
Flexcon 425	425	*	790	1180	1"	105.5	16410
Flexcon 600	600	0.5	790	1540	1"	132.0	16591
Flexcon 600	600	1.0	790	1540	1"	132.0	16592



Tipas	Tūris	Prieš-slėgis [bar]	Išmatavimai		Pajungimas (M)	Svoris [kg]	Kodas
	[l]		∅	H.			
			[mm]	[mm]			
Flexcon 600	600	1.5	790	1540	1"	132.0	16593
Flexcon 600	600	2.0	790	1540	1"	132.0	16594
Flexcon 600	600	2.5	790	1540	1"	132.0	16595
Flexcon 600	600	3.0	790	1540	1"	132.0	16596
Flexcon 600	600	*	790	1540	1"	132.0	16590
Flexcon 800	800	0.5	790	1888	1"	182.0	16791
Flexcon 800	800	1.0	790	1888	1"	182.0	16792
Flexcon 800	800	1.5	790	1888	1"	182.0	16793
Flexcon 800	800	2.0	790	1888	1"	182.0	16794
Flexcon 800	800	2.5	790	1888	1"	182.0	16795
Flexcon 800	800	3.0	790	1888	1"	182.0	16796
Flexcon 800	800	*	790	1888	1"	182.0	16790
Flexcon 1000	1000	0.5	790	2268	1"	210.0	16891
Flexcon 1000	1000	1.0	790	2268	1"	210.0	16892
Flexcon 1000	1000	1.5	790	2268	1"	210.0	16893
Flexcon 1000	1000	2.0	790	2268	1"	210.0	16894
Flexcon 1000	1000	2.5	790	2268	1"	210.0	16895
Flexcon 1000	1000	3.0	790	2268	1"	210.0	16896
Flexcon 1000	1000	*	790	2268	1"	210.0	16890