

Quatrix-K automatinis atbulinis vožtuvas, montuoti atvirame vamzdyje

Gaminio techn. duomenys:

Korpusas:	plastikinis.
Atbulinio vožtuvo DN:	110, 160 mm.
Svoris:	8,9 kg (DN110); 9,2 kg (DN160).
Paskirtis:	nuotėkoms su fekalijomis, montuoti atvirame vamzdyje.
Tipas:	3F pagal EN 13564.
Dviejų rūšių apsauga nuo atbulinio tekėjimo:	1 automatinis uždorius, 1 avarinis uždorius.



Paruoštas prijungti elektroninis valdymo blokas IP 56 su integruota

4 savaičių savikontrolės sistema:	Slėgio jutiklis IP 68; Vizualinė ir akustinė atbulinio tekėjimo aptikimo signalizacija; Avarinis elektros energijos tiekimas; Signalo kontaktas be įtampos; Variklio apsauga nuo užtvindymo IP 68 (3 m, 24 val.); Kabelio ilgis: 5 m (galimas pailginimas iki 30 m).
--	---

Jungiamasis vamzdis tvirtinamas kaiščiais.

Valymo angos dydis: 350 x 710 mm (DN110), 350 x 820 mm (DN160)

Gamintojas: ACO

Nominalus skersmuo	Matmenys		
	D, mm	L, mm	H1, mm
Ø 100	110	460	79
Ø 150	160	504	104

